

ALUJET Dehnjet

**Produkt-
beschreibung**

Der ALUJET Dehnjet wird eingesetzt um Fugen im Estrichbereich einfach und schnell auszubilden. Des Weiteren dient der ALUJET Dehnjet zum Abgrenzen von Estrichfeldern.




Abb. 1: ALUJET Dehnjet

Vorteile

Für jede Estrichhöhe bis 80 mm geeignet; selbstklebender Fuß; keine Feuchtigkeitsaufnahme; standsicher durch stabilen 30 mm-Fuß.

**Technische
Daten**

Prüfung	Norm	Einheit	Wert
Material			Polyethylen
Ausrüstung Fuß			selbstklebend

Spezifikation

Höhe:	60 mm	80 mm
Breite Fuß	40 mm	40 mm
Breite oben:	10 mm	10 mm
Länge:	1,80 m	1,80 m
Kartoninhalt	70 Stück	55 Stück

Lagerung

Ohne Einwirkung von UV-Strahlung.

Verarbeitung

Den ALUJET Dehnjet auf die benötigte Länge kürzen und mittels dem selbstklebenden Fuß auf die Abdeckbahn des Dämmstoffes aufkleben. Das Reststück kann für die nächste Dehnfuge eingesetzt werden. Nun kann der Estrich eingebracht werden und nach Trocknung das Dehnfugenprofil mit einem Cuttermesser auf die Estrichhöhe zugeschnitten werden. Für den Einsatz muss der Untergrund sauber, fettfrei und ölfrei sein.

Hinweise



Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art..