

Ampacoll® AT

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen



- ▶ Hohe Klebekraft bereits ab -5°C
- ▶ Formstabil dank reissfestem Träger
- ▶ Äusserst robust und langlebig
- ▶ Klebt auf Dampfbremsen und Holzwerkstoffplatten

innen

Ampacoll® AT bei Überlappungen



Rollenmasse

Länge: 50 m / Breite: 50 mm / Dicke: 0,30 mm

Kartoninhalt

10 Rollen = 500 lfm

Paletteninhalt

28 Kartons = 14'000 lfm

Einsatzgebiet:

Universelles Klebeband zum Abkleben von Überlappungen von Dampfbremsen und Dampfsperren sowie von Stößen bei Holzwerkstoffen im Dach- und Wandbereich.


Technische Daten:

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaurkosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

 ISO 9001:2008
Swiss Research



Optimiert für die Verwendung mit folgenden Materialien:

- ▶ Dampfbremsen und -sperrn
- ▶ PE-Folien
- ▶ Gehobeltes Holz
- ▶ OSB-Platten
- ▶ Spanplatten
- ▶ Gipskartonplatten *
- ▶ Gipsfaserplatten *
- ▶ Metalle (Alu, Stahl usw.)
- ▶ PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)
- ▶ PVC-Bauteile (z.B. Fenster)

* Primer verwenden

Verarbeitungstipps

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Überlappungsverklebung

Reinigen Sie gegebenenfalls die zu verklebenden Oberflächen bzw. den Untergrund. Bringen Sie **Ampacoll® AT** mittig über Fuge oder Stoss auf. Durch Anreiben verbessern Sie die Haftung zusätzlich.