

Ampacoll® DT

Montageband für den Trockenbau



innen

- > Robust und langlebig – hervorragende Klebeigenschaften
- > Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- > Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

Technische Daten	Wert
Lagerung	kühl und trocken
Alterungsbeständigkeit	>20 Jahre
Anwendungstemperatur Produkt	ab -5°C
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80°C

Einsatzbereich: Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.



 **ISO 9001**
Swiss Research

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen				
Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115531667	Ampacoll® DT	50m x 20mm x 0,3mm	12 Rollen = 600 lfm	28 Kartons



Produktinfo

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Beidseitig klebendes Montageband mit blauer Gitternetzeinlage und lösemittelfreiem Acrylatkleber. Zur sicheren, dauer-

haften und klammerfreien Befestigung von Dampfbremsen und Dampfsperren auf festem Untergrund. Auch geeignet zur feuchtegeschützten Verklebung von Dach- und Wandbahnen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2022

5579EU/DXX.YY(AR)0722

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

