

Produktdatenblatt

BauderLIQUITEC VL AE

Vlies-Aussenecke



Produktbeschreibung	BauderLIQUITEC VL AE ist ein Formteil aus Spezialkunstfaservlies, das auf die BauderLIQUITEC Flüssigkunststoffe abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausgehärteten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.	
Einsatzbereich	Abdichtungen, entsprechend DIN 18531. BauderLIQUITEC VL AE wird als Formteil zur Armierung einer Eckausbildung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoffen zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.	
Farbe	weiß	
Zulassung	In Verbindung mit dem BauderLIQUITEC Systemen	
Lieferform	Karton (20 Stück/ Karton)	
Artikelnummer	2320 0002	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Dicke	TPA 1	mm	0,7
Gefahrstoff (EU-Richtlinie 1907/2006)	-	-	-
Gefahrgut	GGVS	-	-

Verlegehinweise	Das Vliesformteil wird einlagig und vollständig mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet. Anschließende Vliesanbindungen werden mindestens 5 cm überlappt. Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.
Hinweis	Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.
Lagerung	BauderLIQUITEC VL AE vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken und möglichst liegend lagern.
Entsorgung	Unbehandeltes Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de