

# Produktdatenblatt

## BauderLIQUITEC VL IE

### Vlies-Innenecke



<b>Produktbeschreibung</b>	BauderLIQUITEC VL IE ist ein Formteil aus Spezialkunstfaservlies, das auf die BauderLIQUITEC Flüssigkunststoffe abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausgehärteten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.	
<b>Einsatzbereich</b>	Abdichtungen, entsprechend DIN 18531. BauderLIQUITEC VL IE wird als Formteil zur Armierung einer Eckausbildung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoffen zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.	
<b>Farbe</b>	weiß	
<b>Zulassung</b>	In Verbindung mit dem BauderLIQUITEC Systemen	
<b>Lieferform</b>	Karton (20 Stück/ Karton)	
<b>Artikelnummer</b>	2320 0001	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
<b>Dicke</b>	TPA 1	mm	0,7
<b>Gefahrstoff (EU-Richtlinie 1907/2006)</b>	-	-	-
<b>Gefahrgut</b>	GGVS	-	-

<b>Verlegehinweise</b>	Das Vliesformteil wird einlagig und vollständig mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet. Anschließende Vliesanbindungen werden mindestens 5 cm überlappt.  Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.
<b>Hinweis</b>	Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.
<b>Lagerung</b>	BauderLIQUITEC VL IE vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken und möglichst liegend lagern.
<b>Entsorgung</b>	Unbehandeltes Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Weitere Unterlagen</b>	Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter <a href="http://www.bauder.de">www.bauder.de</a>