

DehnfugenProfil geschlossen

DehnfugenProfil für Wandflächen sowie Innen- und Außenecken, für Gebäudedehnfugen geeignet. Aus zwei zweiteiligen Kunststoffprofilen mit Abzugskanten und anextrudiertem, weichen Dehnfugenband aus TPE (Thermoplastische Elastomere) mit beidseitiger aufgeschweißter Gewebefahne.

Anwendung

- Zur Ausbildung einer sauberen, dauerhaften und fluchtgerechten Gebäudedehnfuge (Fläche und Ecke) in Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen mit einer sichtbar geschlossenen Oberfläche.

Eigenschaften

- Zweiteiliges Kunststoffprofil.
- TPE-Verbindungsformteil.
- Profil ist längs- und seitwärts beweglich.
- Beidseitig angeschweißte Gewebefahne.
- Ein Schutzband auf der Bewegungslasche verhindert eine größere Verschmutzung während der Bauphase und wird nach Fertigstellung einfach abgezogen.

Verarbeitung

Die Dehnfugen sind sorgfältig zu planen und auszuführen. Gewebefahnen des geschlossenen DehnfugenProfils vor Beginn der Flächenarmierung mit einem systemzugehörigen Klebespachtel vollflächig auf den WDV-Dämmplatten einbetten, d. h. Aufbringen des Klebespachtels in der geforderten Schichtdicke, anschließend Gewebefahnen vollflächig andrücken und einspachteln. Ideale Breite der Dehnfuge nach Aufbringen der Dämmung ca. 1 cm.

Zur besseren Abdichtung und fluchtgerechten Ausrichtung wird das zweiteilige Profil im Stoßbereich überlappend auf das Folgeprofil geschoben. Die Überlappung soll außenseitig erfolgen. Stoß mit PUR-Dichtband hinterlegen.

Für den weiteren Putzaufbau bilden die Abzugskanten am DehnfugenProfil einen sicheren Putzabschluss. Nach Fertigstellung des Deckputzes sofort mit einem feuchten Schwamm das sichtbare Profil reinigen. Anhaftende Beschichtung schränkt die Beweglichkeit ein, d. h. das Profil ist nicht überstreichbar.

Hinweise

Eine Gewährleistungsübernahme kann nur erfolgen, wenn die Profile nach den geltenden Richtlinien und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind. Profil mit Auflagenschere ablängen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Lieferform

Stück 2,0 m, 1 Bund = 25 St. = 50 lfm

Lagerung

Die DehnfugenProfile müssen trocken, bei einer Temperatur von ≤ 20 °C gelagert werden.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des Profils möglich ist. Verformte Profile dürfen nicht eingebaut werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang,
Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029,
E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.de