

BKM Fugenfarbe Set

weiss

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-631



Produktbeschreibung

BKM Fugenfarbe ist eine schmutz- und wasserabweisende Farbe zur optischen Auffrischung der Mörtelfugen von keramischen Wand- und Bodenbelägen und beugt schnellem Schimmelbefall vor.

Eigenschaften

BKM Fugenfarbe ist lösungsmittelfrei und matt auf trocknend. Sie ist gebrauchsfertig, während der Verarbeitung geruchsneutral sowie schnell trocknend. Durch Ihre Spezialformel ist sie auf alkalischen Untergründen beständig gegen scheuermittelfreie Reinigungsmittel, Seifen, Duschgels und Shampoos. Dabei ist sie dauerhaft schmutz- sowie wasserabweisend und hemmt Schimmelbildung.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Farbe:	weiss
Viskosität:	10.000 mPa·s
Dichte:	1,55 g/cm ³
pH-Wert:	8,5

Anwendungsgebiete

BKM Fugenfarbe kann auf allen mineralischen Fugen im Innenbereich angewendet werden.

- Zwischen keramischen Wand- und Bodenbelägen,
- Mörtelfugen im Natursteinmauerwerk,
- Mörtelfugen im Ziegelmauerwerk.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

Schadhafte und lose Fugen vor dem Auftragen auskratzen und erneuern. Durch Fett, Kalkrückstände, Dreck oder Schimmel verunreinigte Fugen gründlich und unter Verwendung von BKM Bio Vorreiniger und der Fugenbürste reinigen. Anschließend die sorgfältig gereinigten Fugen und Flächen mit viel klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.

Verarbeitung

BKM Fugenfarbe vor dem Auftragen gut aufrühren und ausschließlich mit dem beiliegenden Pinsel satt und gleichmäßig aufstreichen. Das Tragen von Haushaltshandschuhen wird dabei empfohlen. Der Farbauftrag bei keramischen Wand- und Bodenbelägen erfolgt ungefähr 1 bis 2 mm über den Fugenrand hinaus. Nach etwa 60 Minuten die gesamte Fläche leicht annässen. Nach einer Einwirkzeit von 5 Minuten die überschüssige Farbe von den Fliesen entfernen. Hierzu den beiliegenden

Schwamm annässen und mit der harten Seite in kreisenden und diagonalen Bewegungen über die Fliesen wischen. Danach die Gesamtfläche sofort mit der trockenen, weichen Seite des Schwammes nachreinigen und trocknen lassen. Alternativ kann bei glatten Fliesen auch ein Ceranfeldschaber verwendet werden.

Die endgültige Trockenzeit benötigt je nach Umgebung einige Stunden. Anschließend kann die behandelte Fläche komplett nachgereinigt werden.

In Duschbereichen sind vor der Nutzung mindestens 2 Tage Trockenzeit einzuplanen.

Achtung! Bei der Anwendung auf Mörtelfugen zwischen Natursteinen und Ziegeln, BKM Fugenfarbe ausschließlich auf der Fuge auftragen!

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig vom Fliesenformat und der Fugenbreite, er beträgt ca. 10-15m² pro 250ml Farbe.

Hinweise

Trockenzeit

Die Trockenzeit beträgt bei Zimmertemperatur ca. 1 Stunde. Im Duschbereich sind nach Abschluss der Arbeiten mind. 2 Tage Trocknung bis zur ersten Belastung durch Wasser einzuplanen.

Reinigung

Verschmutzte Stellen und Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackungseinheit

Inhalt des BKM Fugenfarbe Sets:

- BKM Fugenfarbe 250 ml Flasche
- 1 Rundpinsel
- 1 Schwamm mit Griffleiste
- 1 Fugenbürste

Lagerung

Im ungeöffneten Gebinde bei kühler und frostfreier Lagerung 12 Monate.

Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Ökologie

Restentleerte Gebinde können durch das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de