



Divoroll Duotec 2S

Divoroll Duotec 2S

Diffusionsoffene Unterdeckbahn mit sehr guten Baseigenschaften für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m / 50 x 3,0 m
Rollengewicht	ca. 10,5 kg / ca. 21 kg
Einsatzbereich	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe	Dunkelgrau
Flächengewicht	ca. 140 g/m ²
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm und -spinnvlies
Sd-Wert	≤ 0,03 m
Reißfestigkeit	250/230 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	180/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 3.000 mm
Freibwitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung	100 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- In 1,5 Meter und 3,0 Meter Breite verfügbar
- Geeignet als Behelfsdeckung mit dem passenden Zubehör
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Mit Doppelklebezone für einen wind- bzw. luftdichten Anschluss erhältlich
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden




UDB-A
USB-A



Wasser-abweisend,
diffusionsoffen



Integrierte
Doppelklebe-
zone



Wind- und
luftdicht



Geeignet für
Schalung

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de