

Mit
DuraProtect
Vlies



Divoroll Top RU

Divoroll Top RU

Hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit patentierter Doppelklebezone für regensichere Unterdächer auf Schalung oder druckfester Unterlage.

TECHNISCHE DATEN

| Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet als Behelfsdeckung | |
|--|--|
| Rollenlänge/-breite | 50 x 1,5 m |
| Rollengewicht | ca. 16 kg |
| Einsatzbereich | Regensicheres Unterdach mit Divoroll Dichtmasse oder Nageldichtvlies auf druckfester Unterlage, sowie als Unterdeckung auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung |
| Farbe | Grün |
| Flächengewicht | ca. 210 g/m ² |
| Produktaufbau | 4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und Hochleistungs-Vlies |
| Sd-Wert | ≤ 0,03 m |
| Reißfestigkeit | 520/480 N/50 mm längs/quer |
| Nagelausreißfestigkeit | 450/450 N längs/quer |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
| Wassersäule nach EN 20811 | ≥ 3.000 mm |
| Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung | 6 Wochen |
| UV-Stabilität | 3 Monate |
| Brandverhalten | E |
| Temperatureinsatzbereich | - 40 °C bis +80 °C |
| Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung | 100 °C |
| Schlagregentest (TU Berlin) | bestanden |

VORTEILE AUF EINEN BLICK


- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobiertem DuraProtect Hochleistungs-Vlies, Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten
- Innovative Doppelklebezone für eine wasserdichte Verklebung
- Hoch reißfest durch integriertes Gitter
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern
- Geeignet als Behelfsdeckung mit dem passenden Systemzubehör
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Schlagregentest TU Berlin bestanden



Wasserabweisendes DuraProtect Vlies, diffusionsoffen



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



Besonders reißfest



15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE



UDB-A
USB-A

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de