

CASI-SYSTEMS WOHNKLIMAPLATTE PREMIUM

Die perfekte Innendämmplatte – ideal zur Schimmel- und Feuchtesanierung

Technisches Merkblatt Vers. 15/01.21

PRODUKTGRUPPE

Mineralische Wärmedämmplatte

ANWENDUNGSBEREICH

Innendämmung, Schimmel- und Feuchtesanierung

Calciumsilikatplatten gelten als ökologisches Bauprodukt zur modernen Innensanierung. Calciumsilikat Klimaplatte sind wärmedämmend und schließen die Feuchtigkeit nicht ein. Sie nehmen überflüssige Feuchtigkeit auf und transportieren diese zur Plattenoberfläche. Anschließend wird die Feuchtigkeit kontrolliert an die Raumluft abgegeben. Durch den hohen pH-Wert wird eine Schimmelbildung nachhaltig verhindert und dem Schimmel der Nährboden entzogen. Gleichzeitig wird eine Neubildung von Feuchtigkeit an der Wandoberfläche vermieden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ZULASSUNG:	ETA-13/0717
Rohdichte:	270 kg / m ³ ± 10%
ph-Wert:	9-10,5 (basisch)
Druckfestigkeit:	> 1,0 NM / mm ²
Brandeigenschaften:	A1
Wärmeleitfähigkeit (Kat. 2):	0,066 W/(m*K)
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit	0,072 W/m*K)
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl:	$\mu=2,7$
Farbe:	weiß

FORMATE STANDARDPLATTE

Länge/Breite: 1.200x600 mm

Dicke: 25, 30, 50 mm (als Sonderplatte auch und 10mm)

SONDERPLATTEN

Leibungsplatten: 600x300x15 mm, 600x300x10mm

Deckenkeile: 600x300x25/5 mm

MASSTOLERANZEN VON STANDARDPLATTEN:

Länge/Breite: ± 2mm

Dicke: ± 2mm

Hinweis: Alle genannten Platten 10mm Dicke haben eine Rohdichte von 400 kg/ m³ ± 10%

Weitere technische Angaben entnehmen Sie bitte der ETA-13/0717.

