



ÜBERSICHT

Schleiftopf-Programm für Collomix Betonschleifer CMG 1700



BST 125 - CYCLONE

Für harte Untergründe:
für den **Grobschliff**

Geeignet für

- Alt-Beton
- harter Estrich
- Entfernen von Schalungsnähten
- gefüllten Fliesenklebern
- Kalk-Sandstein
- Kalk-Zement-Putz
- Nivellieren von Naturstein

| | |
|-----------------|----------|
| Artikel-nr. | 19289 |
| Durchmesser | 125 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Anzahl Segmente | 12 |
| Höhe Segmente | 7 mm |

GST 125 - GRINDER

Präzisions-Diamantschleiftopf:
für **abrasives Material**

Geeignet für

- Frischbeton
- Entfernen von Sinterschichten
- Fliesenkleber
- frischer Estrich
- Zementputz
- Gipsputz
- Feinschliff von Marmor
- weicher Naturstein

| | |
|-----------------|----------|
| Artikel-nr. | 19293 |
| Durchmesser | 125 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Anzahl Segmente | 8 |
| Höhe Segmente | 7 mm |

UST 125 - UNIVERSAL

Standard-Diamantschleiftopf:
für **abrasives Material**

Geeignet für

- Frischbeton
- Estrich
- mineralische Kleber
- Zementputz
- Nivellieren von Spachtelmassen
- abrasiver Naturstein

| | |
|-----------------|----------|
| Artikel-nr. | 19294 |
| Durchmesser | 125 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Anzahl Segmente | 8 |
| Höhe Segmente | 7 mm |

PST 125 - STRAP IT

PKD-Diamantschleiftopf:
für **elastisches Material**

Geeignet für

- elastische Schutzanstriche
- Klebstoffe
- Versiegelungen
- Latex- und Ölfarben
- Bitumen
- PU Beschichtung
- Exopxi Beschichtungen

| | |
|-----------------|----------|
| Artikel-nr. | 19296 |
| Durchmesser | 125 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Anzahl Segmente | 6 |
| Höhe Segmente | 2,5 mm |