



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelgruppe | Kombiadapter |
| Artikelnummer | CRA10011 |
| EAN / GTIN | 4260182340110 |
| Bezeichnung | Kombiadapter CKA 50 40/32 |

Produktbeschreibung

Innenliegender Adapter zur Verbindung und Reduzierung zweier Rohrsysteme von unterschiedlichen Außen- bzw. Innendurchmessern, Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; Verbindung erfolgt immer auf einen Rohraußendurchmesser bzw. in einen Rohrinne Durchmesser (Reduktion); mehrere Kombinationsmöglichkeiten je Adapter; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; kombinierbar mit anderen Crassus-Adaptoren; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung



Bemaßung

| | |
|------------------|------------|
| A Spannbereich | 50 mm |
| B Spannbereich | 40 / 32 mm |
| L Länge | 62 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------------------|----------|
| Druckdichte | 0,5 bar |
| Vakuumdruckdichte | -0,3 bar |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar |
| Gewicht | 0.04 kg |
| Material | TPE |

CE-Kennzeichnung

| | |
|----------------------|----------|
| gemäß / according to | EN 681-2 |
|----------------------|----------|

Beständigkeit

| | |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig | 140 °C |
| Kältebeständig | -60 °C |
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

