



D25333K-QS

950 Watt SDS-plus Kombihammer 30mm, 3,5 Joule

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichte Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Serienmäßiger Lieferumfang:

- SDS-plus Kombihammer
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- T STAK-Box

Technische Daten:

Aufnahmeleistung (Watt)	950
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 – 1.150
Leerlaufschlagzahl (min-1)	0 – 5.200
Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm)	10 - 20
max. Bohrleistung Beton / Metall / Holz (mm)	30 / 13 / 30
max. Bohrleistung Bohrkronen in Mauerwerk (mm)	65
Gewicht (kg)	3,7
EAN	5035048648650
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s ²)	6,9
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	85
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	97
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3