

Sandstein-Saniersystem S³

Steinschlämme epasit st

Anwendung:

Die Steinschlämme epasit st aus dem epasit Sandstein-SaniersystemS³ dient zum Ausbessern und Überschlämmen von Naturstein.

Mit ihr können Fensterbänke, Gesimse, Lisenen, Profile, Treppenstufen, Sockel, Fassaden, Figuren, Kreuzblöcke u.a. aus Sandstein, Kalkstein, Kalksandstein, Kunststein oder Beton ausgebessert und überschlämmt werden.

Die Steinschlämme epasit st besitzt eine gute Haftung auf jedem mineralischen Untergrund.

Eigenschaften:

epasit st ist eine gebrauchsfertige Schlämme, die vollflächig in mehreren Schichten bis zur gewünschten Deckung aufgetragen wird.

Verarbeitung:

Lose Teile und defekte Stellen des Sandsteins entfernen; tragfähigen Untergrund schaffen. Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht unter + 5 °C, auf gefrorenem Untergrund oder bei zu erwartendem Frost oder Regen verarbeiten. Mindestens 24 Stunden vor Regen schützen.

Zur Beurteilung der Farbe und der Farbentwicklung sollte vor der ersten Anwendung eine Musterfläche angelegt werde.

Großflächiger Auftrag und Sandsteinimitation:

Steinschlämme epasit st vor Gebrauch mit Quirl aufrühren. Nie mit Wasser verdünnen.

Steinschlämme mit Flächenpinsel oder Langhaarbürste auf trockenen Untergrund aufstreichen. Je nach gewünschter Farbtonintensität mehrere Schichten auftragen. Wartezeit zwischen den einzelnen Schichten beachten. Vorherige Schicht muss verfestigt sein. Bis zur Aushärtung vor Regen schützen.

Verbrauch: 400 bis 500 g/m² pro Schicht.

Lagerung: Steinschlämme epasit st frostfrei lagern; ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform: Steinschlämme epasit st in Eimern zu 10 kg.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen epasit Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.