

Schimmelbinder *epatherm etb*

Anwendung:

Schimmelbinder *epatherm etb* dient zum Abtöten und Binden von Schimmelsporen und Schimmelbestandteilen vor deren Entfernung, damit sie nicht in die Luft gelangen können.

Eigenschaften:

epatherm etb ist eine mit Wasser verdünnbare, lösemittelfreie Flüssigkeit.

Sicherheitshinweise: *epatherm etb* ist alkalisch, daher längeren Kontakt mit der Haut und Spritzer in die Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken Arzt aufsuchen. Nicht in Grund- oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

epatherm etb ist kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung und des Verkehrsrechts. Weitere Hinweise sind aus dem Sicherheitsdatenblatt zu ersehen.

Entsorgung: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten. Glas, Keramik, Aluminium, Messing, Kupfer und Holz vor Spritzern schützen.

Im Verhältnis 1 : 2 (*epatherm etb* : Wasser) verdünnen und auf die von Schimmel befallenen Bereiche (Tapete, Putz) streichen. Trocknen lassen. Tapeten, Putz und andere behandelte Bereiche entfernen und ordnungsgemäß verpackt entsorgen.

Verbrauch: Ca. 0.3 Liter verdünnte Lösung/m²

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung: Vor Frost schützen. Nicht längere Zeit über + 35 °C lagern. Nicht in Gefäßen aus Kupfer, Kupferlegierungen und Aluminium lagern oder mischen. In geschlossenen Gebinden ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Lieferbar in Flaschen zu 1 Liter und Kanistern zu 5 Litern.

Ausgabe 02/2019

epatherm-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen *epatherm* Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.