



Gully classic Datenblatt

Das Standardentwässerungselement für Ihr Flachdach



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

Anwendung

Die Serie Gully classic ist eine Festflansch-Ausführung und werkseitig vorbereitet für den homogenen Bitumen-, PVC-, PEC-, VAE- und FPO/TPO-Dachbahnenanschluss.

Einsatzbereiche

- Flachdachentwässerung
- Neubau und Sanierung
- Homogene Dachbahnanschlüsse

Zubehör

- Heizung
- Terrassengully-Aufsatz

Vorteile und Merkmale

- Homogener Anschluss an verschiedene Dachbahnen
- Abgewinkeltes und senkrecht ablaufendes Rohr
- Vielfältiges Zubehör
- Breites Einsatzspektrum
- Lieferung einschließlich Kiesfang
- Mit Terrassengully-Aufsatz begehbar

ESSMANN Gully Abflussvermögen in l/s ¹⁾													
Anstau- höhe	DN 70				DN 100				DN 125				DN 150
	classic		Schraubflansch		classic		Schraubflansch		classic		Schraubflansch		Schraubflansch
mm													
15	2,10	2,60	2,10	1,80	2,30	3,20	2,50	2,20	2,20	1,40	2,40	2,20	2,20
25	3,80	4,50	3,70	4,00	4,10	5,00	4,20	3,85	4,10	3,10	4,20	4,00	4,60
35	5,60	6,80	5,40	5,50	6,20	6,30	6,20	5,50	6,10	5,60	6,10	5,80	7,00
45	7,20	-	7,30	7,40	8,50	8,80	8,10	7,10	8,40	7,10	7,90	7,50	9,40
55	8,50	-	9,00	-	11,30	10,00	10,60	8,90	10,60	8,40	10,20	9,20	12,00

¹⁾ Durch das LGA ermittelte Werte

Deutschland

Kingspan Light + Air
 ESSMANN Gebäudetechnik GmbH
 Im Weingarten 2
 32107 Bad Salzufflen
 T: +49 (0) 5222 791-0
 F: +49 (0) 5222 791-236
 E: info@essmann.de
 www.kingspanlightandair.de

Stand 07/2019; Art.-Nr. 11000781552
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen unverbindlich.