

fermacell™ Armierungsband HD

Zur Fugenarmierung der Powerpanel HD



PRODUKT

Das fermacell™ Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen.

ANWENDUNG

Das fermacell™ Armierungsband HD ist notwendiger Bestandteil der Fugenarmierung des fermacell® Powerpanel HD Außenwandsystems.

EIGENSCHAFTEN

- Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit)
- Schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend
- Abgestimmt auf das fermacell® Powerpanel HD Außenwandsystem

VERARBEITUNG

Die lotrechten Plattenfugen der fermacell® Powerpanel HD werden auf den Rippen dicht gestoßen (Fugenbreite 1 mm). Horizontale Plattenfugen im Elementstoßbereich, die sich ober- bzw. unterhalb tragender Wandscheiben befinden und nicht als Bewegungsfugen ausgebildet sind, sowie im Bereich nicht tragender Wandscheiben werden ebenfalls dicht gestoßen.

Nach Entfernen der Schutzfolie vom fermacell™ Armierungsband HD werden alle diese Plattenstöße überklebt. Bei dicht gestoßenen Plattenfugen an Innen- und Außenecken oder an Fensterleibungen wird das Armierungsband HD über Eck geklebt.

Das Armierungsband HD wird umgehend über die gesamte Breite mit dem fermacell™ Armierungskleber HD überstrichen. Alle Befestigungsmittel, die nicht durch die Fugentechnik abgedeckt werden, müssen mit mindestens einer Schicht Armierungskleber HD überstrichen werden.

Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserem Handbuch:

- fermacell® und JamesHardie® im Holzbau – Planung und Verarbeitung



Die weiteren Komponenten des fermacell™ Außenwandsystems sind:

- fermacell™ Armierungskleber HD
- fermacell™ Armierungsgewebe HD
- fermacell™ Leichtmörtel HD
- fermacell™ Sockelprofil HD
- fermacell™ Deckenstoßprofil HD

Materialkennwerte	
Breite	120 mm
Verbrauch	ca. 2,0 lfm/m ²
Länge / Rolle	50 m
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei
Lagerstabilität	12 Monate
Farbe	weiß

Händlerdaten	
Artikelnummer	79050
EAN	40 0 7548 00300 1
Rollen/Karton	4 Stk.
Gewicht/Rolle	ca. 570 g

WEITERE HINWEISE

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.