

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# WK ALU-FLEX

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die optimale Lösung für Anschlussarbeiten an Kamin, Wand und anderen Baumaterialien.

<b>Technische Daten: Prima WK-ALU-FLEX 300 mm 5 m Alu Waffelmuster braun / Art.Nr.: 1153171</b>	
Werkstoff	Selbstklebendes Profil-Aluminium mit Einbrennlackierung, rückseitig folienverstärkt mit vollflächiger Butyl-Klebeschicht
Lackierung	Aluminiumband mit UV-stabiler Lackierung
Material	Aluminium mit niedriger Dichte ( $2,7 \times 10^3$ kg / Kubikmeter) in einer weichen Legierung, Aluminium: 158/03
Materialdicke	100 $\mu$
Klebestreifen	rückseitig angebrachtes Butylband, Breite: 290 mm x 1,2 mm
Trennfolie	mittig geteilt, dadurch leichteres Abziehen für den Verarbeiter
Pappkern	Papphülse 70 mm $\varnothing$ gewickelt
Streckung des Materials	ca. 25 %
Verarbeitungstemperatur	von +5°C bis +40°C

**Hersteller:**

IVT Industrie-Vertrieb-Technik GmbH & Co. KG, 59439 Holzwickede  
Tel.: +49 2301 91011-0, Fax: +49 2301 91011-24

**Lieferform:**

84 Karton á 5 lfm pro Palette

**Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de