



CONCRETE PHARMACY®

SET Control® - Verzögerer

FLOW Control® - Verflüssiger

FAST - Beschleuniger

SET Control® - Verzögerer

PRODUKTBESCHREIBUNG

SET Control ist ein qualitativ hochwertiges Additiv zur Verzögerung der Abbindezeit von Rapid Set Reparaturmörteln.

ANWENDUNG

SET Control verzögert die Abbindezeit des Zements und wird verwendet, um die Verarbeitungszeit von Rapid Set Produkten zu verlängern.

Diese zusätzliche Zeit wird häufig bei großen, komplexen Verlegungen oder bei höheren Temperaturen benötigt, wenn der Zement naturgemäß schneller abbindet.

VERARBEITUNG

SET Control wird im Mischwasser aufgelöst.

NICHT MEHR als 4 Beutel pro 25 kg Sack Rapid Set Reparaturmörtel zugeben.

Bei Zugabe von 1 Beutel SET CONTROL auf 25 kg CEMENT ALL, MORTAR MIX oder CONCRETE MIX wird die Abbindezeit um bis zu 20 Min. verlängert.

Die Verzögerung der Abbindezeit kann jedoch bei schwankenden physikalischen Parametern (z.B. temperaturbedingt) variieren.

Eine Probemischung wird empfohlen, um die gewünschten Eigenschaften auf die jeweiligen, örtlichen Bedingungen abzustimmen.

SET Control kann auch mit FLOW Control kombiniert werden.

FLOW Control® - Verflüssiger

PRODUKTBESCHREIBUNG

FLOW Control ist ein qualitativ hochwertiges Additiv, welches die Fließfähigkeit von Rapid Set Reparaturmörteln erheblich verbessert.

ANWENDUNG

Durch die Verwendung von FLOW Control wird die Fließfähigkeit der Mischung erheblich verbessert. Die Konsistenz einer steifen Mischung wird flüssiger.

Als Ersatz für Anmachwasser erhöht FLOW Control die Festigkeiten.

Mit FLOW Control wird bei gleicher Konsistenz (Ausbreitmaß) 20 - 40% weniger Anmachwasser benötigt.

VERARBEITUNG

FLOW Control wird im Mischwasser aufgelöst oder das Pulver wird während des ersten Mischvorganges dem Rapid Set Reparaturmörtel direkt zugegeben.

NICHT MEHR als 4 Beutel pro 25 kg Sack Rapid Set Reparaturmörtel zugeben.

Die Fließfähigkeit kann jedoch bei schwankenden physikalischen Parametern (z.B. temperaturbedingt) variieren.

Eine Probemischung wird empfohlen, um die gewünschten Eigenschaften auf die jeweiligen, örtlichen Bedingungen abzustimmen.

FLOW Control kann auch mit SET Control und FAST kombiniert werden.

FAST - Beschleuniger

PRODUKTBESCHREIBUNG

FAST ist ein qualitativ hochwertiges Additiv zur Beschleunigung der Abbindezeit von Rapid Set Reparaturmörteln.

FAST ist ideal zur Anwendung bei kalten Temperaturen sowie für Projekte, bei denen kürzeste Abbindezeiten erforderlich sind.

ANWENDUNG

FAST beschleunigt die Abbindezeit der Rapid Set Produkte CEMENT ALL, MORTAR MIX und CONCRETE MIX.

VERARBEITUNG

FAST wird im Mischwasser aufgelöst.

NICHT MEHR als 4 Beutel pro 25 kg Sack Rapid Set Reparaturmörtel zugeben.

Die Beschleunigung der Abbindezeit kann jedoch bei schwankenden physikalischen Parametern (z.B. temperaturbedingt) variieren.

Eine Probemischung wird empfohlen, um die gewünschten Eigenschaften auf die jeweiligen, örtlichen Bedingungen abzustimmen.

FAST kann auch mit FLOW Control kombiniert werden.