

Technische Daten Floorliner™ vapor

Produkt Floorliner™ vapor



Multifunktionales, dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung
OPTICOAT™ by Landolt

Charakteristische Eigenschaften

Material	Vliesstoff aus Synthefasern Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung OPTICOAT™ by Landolt
Farbe	weiss

Technische Eigenschaften

Stärke	ca. 2.0 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 14 g/m ² /d
Wasserdichtigkeit	ca. 7 m / Wassersäule
Wasseraufnahmevermögen	-

Vorteile

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc.
(z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)
Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)
Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Dampffoffen

Wichtig

Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.
Überschussfeuchtigkeit muss vorgängig mit geeigneten Apparaten entzogen werden. Neuflächen frühestens nach 72h abdecken.
Ideale Raumtemperatur + 10/25°C, zulässige Raumfeuchtigkeit 50 – 60%. Bitte beachten Sie grundsätzlich die Vorschriften / Wartezeiten des Herstellers / Lieferanten über die Austrocknungszeiten des Untermaterials. Bei der Verlegung sind stets die besonderen Bedingungen im Anwendungsbereich zu berücksichtigen.


Verlegung

10 cm überlappt auslegen

Verpackung (Rollen)

Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	100 / 200 cm
Durchmesser ca.	24 cm

Funktion / Anwendung



Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.