

Multipor Hanf-Filz Dämmstreifen

Der Multipor Hanf-Filz Dämmstreifen besteht aus 100% Hanffasern ohne Bindemittel. Er ist zur optimalen Schall- und elastischen Entkopplung der Multipor Mineraldämmplatte beim Ausführen einer Innendämmung gegen einbindende Bauteile (Decken, Fußböden oder Innenwände) besonders gut geeignet.

Technische Daten	Beschreibung
Regelwerk	Bauregelliste C
Rohdichte	155 - 210 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, dry} = 0,047 \text{ W/(mK)}$
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 1 \text{ bis } 2$
Baustoffklasse	E, gemäß DIN EN 13501-1
Spezifische Wärmekapazität	$c = 2.300 \text{ J/(kgK)}$
Rollenabmessungen L x B x H	25 m x 50 mm x 5 mm 25 m x 100 mm x 5 mm

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 01/2017

Xella Kundeninformation

☎ 0800 5 235665 (freecall)

📄 0800 5 356578 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 www.multipor.de

multipor