

HOLZ-DREIKANTLEISTE**Beschreibung**

Holzprofile zum Brechen von Betonkanten.

Anwendung

Die Dreikantleiste wird in die Ecken der Schalung genagelt. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material

- Holz
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



HOLZ-DREIKANTLEISTE

Artikel-Nr.	Abmessung "a" mm	Abmessung "b" mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
HDK10	11	16	2,00	200,00	32.400,00
HDK15	14	21	2,00	200,00	24.000,00
HDK20	18	26	2,00	200,00	14.400,00
HDK25	25	35	2,00	100,00	7.200,00
HDK30	30	41	2,00	100,00	5.600,00
HDK35	35	49	2,00	50,00	2.450,00
HDK40	40	56	2,00	50,00	2.450,00
HDK50	50	70	2,00	50,00	2.450,00



Toleranzbereich (Abmessungen) +/-1,5 mm
 Toleranzbereich (Länge) +10 mm, -20 mm

