

Beschreibung

Stabiler Kunststoffnagel zur Befestigung von Dämmplatten in Beton.

Anwendung

Vor dem Betonieren werden die Kunststoffnägel zur zusätzlichen Sicherung der Dämmplatten durch die Platte gesteckt und mit einbetoniert. Die Verankerungstiefe im Beton sollte mindestens 50 mm betragen. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



KUNSTSTOFFNAGEL

Artikel-Nr.	Länge mm	Plattendicke mm	Stk/Sack	Stk/Ü-Sack	Stk/Palette
N075	75	≤ 25	1.000	3.000	60.000
N100	100	≥ 25	500	2.000	40.000
N125	125	≥ 50	500	1.500	30.000
N150	150	≥ 75	500	-	25.000
N175	175	≥ 100	250	-	22.750
N200	200	≥ 125	250	-	22.750
N250	250	≥ 175	250	-	16.000
N275	275	≥ 200	250	-	16.000



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Länge 75 bis 125 mm:



Länge 150 bis 275 mm:



Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

