

OKTAGON®-PLUS 22**Beschreibung**

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 für Ankerstäbe Ø 15/17 mm. Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive zwei OKTAGON®-PLUS 22 Stopfen. Beständig gegen am Bau übliche Säuren und Laugen. Sonderlängen auf Anfrage.

Anwendung

Die Schalungsspannstelle dient zum Einhalten des Abstandes zwischen den Schalungen und zum Durchführen der Spannanker. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen! Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.

Material

- Polyolefin PO (High-Density Polyethylen HD-PE + Polypropylen PP)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



OKTAGON®-PLUS 22

Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette
OP15	150	100	3.600
OP175/3T	175	100	3.000
OP18	180	100	3.000
OP20	200	100	3.000
OP22/3T	220	100	2.400
OP24	240	100	2.400
OP25	250	100	2.400
OP30	300	100	2.400
OP35	350	100	1.500
OP36/3T	360	100	1.500
OP365	365	100	1.500
OP40	400	100	1.500
OP45/3T	450	50	800
OP50/3T	500	50	800
OP55/3T	550	50	800
OP60/3T	600	50	800



Für Produktvideo
scannen oder hier klicken!



Für weitere Dokumente
scannen oder hier klicken!

Hinweis: Die 3-teilige Ausführung (Artikel-Nr. OP.../3T) ist nicht PVC-frei!

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

