

Beschreibung

Transparente, nicht eingefärbte PE-Baufolie. Vielseitig einsetzbar als Abdeck- und Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.

Material

- Low-Density Polyethylen (LD-PE)
- Frei von PVC, FCKW und HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel



PE-BAUFOLIE Transparent

Artikel-Nr.	Stärke mm	Breite m	Länge m	Rollen/Palette	m ² /Palette
FNS064050	0,06	4,00	50,00	75	15.000,00
FNS104050	0,10	4,00	50,00	60	12.000,00
FNS154050	0,15	4,00	50,00	44	8.800,00
FNS204050	0,20	4,00	50,00	33	6.600,00



Weitere Abmessungen (Länge/Breite) auf Anfrage.

Technische Daten:

Rohstoff: LDPE Sekundärrohstoff aus Produktionsabfällen, Haushaltssammlungen und Industrieabfällen

Abmessungen: Breite und Länge nach Anforderung des Kunden

Stärke: variabel nach den Anforderungen des Kunden in Anlehnung an DIN 53370

Schrumpfwert: entfällt

Schmelzindex: 0,25 - 0,40 g/cm³ (190°C C/2,16 kg) nach DIN 53735

Dichte: 0,92 - 0,93 g/cm³

Reißfestigkeit: MD > 120 N/50 mm, CMD > 120 N/50 mm nach EN 12311-2

Reißdehnung: MD > 400 %, CMD > 400 % nach EN 12311-2

Nadelung: möglich

Wasserdampfdurchlässigkeit: nicht geprüft

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl "μ": nicht geprüft

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke "sd-Wert": nicht geprüft

Anmerkung: Die Angaben zu Materialeigenschaften (Dichte, Schmelzindex, Reißfestigkeit und Reißdehnung) sind Angaben unserer Rohstofflieferanten. Keine Gewährleistung bei UV-Schäden (Folie immer abdecken!).

Hinweis: Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

