





Produkteigenschaften												
Leistentyp	DAL 1		DAL 2		DAL 3		FL1		FAL		HKL	
Länge	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200	2570	2200
Breite/Höhe x Stärke	40 x 20		40 x 22		34 x 12		50 x 19		80 x 3,5		25 x 25	
Stück pro Karton	24		30		32		24		40		50	
Gewicht pro Stück	1,00 kg	0,86 kg	0,80 kg	0,69 kg	0,56 kg	0,48 kg	1,00 kg	0,86 kg	0,40 kg	0,34 kg	0,50 kg	0,43 kg
Gewicht pro Karton	24,00 kg	20,55 kg	24,00 kg	20,55 kg	17,92 kg	15,34 kg	24,00 kg	20,55 kg	16,00 kg	13,70 kg	25,00 kg	21,40 kg
Farbe des Clips	braun		braun		braun		-		-		-	

Produktkennzeichnungen					Toleranzen (RAL-GZ 430)	
	 www.blauer-engel.de/uz176	 Qualität Fertigung überwacht Funktionalität www.tuv.com ID 0000057515	 PEFC/04-31-0507	Oberflächengüte		erfüllt
				Fräsung		erfüllt
				Passgenauigkeit		erfüllt
				Verarbeitung		erfüllt

Gebrauchs- / Oberflächen – Eigenschaften (Prüfnorm)			
		Prüfnorm	Bewertung
	Chemische Beanspruchung	DIN 68861-1	1 C
	Abriebbeanspruchung	DIN 68861-2	2 E
	Kratzbeanspruchung	DIN 68861-4	4 E
	Lichtbeständigkeit	EN 15187	> 6
	Feuchte- / Klimawechselbeständigkeit RAL 430-2	DIN 68930 / 3 Zyklen 5h 23°C / 85% 14h 40°C / 92% 24h 23°C / 50%	erfüllt
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Entsorgung		EAK-Schlüssel 20 01 38

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Deckenleisten_DE_20210201
Datum:	01.01.2014	Aktualisierung:	www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2021