

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PAVATEX LDB (1.5 m) / PAVATEX LDB (3.0 m)**
- 2) Verwendungszweck(e): **Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Unterspannbahnen für Wände und Verwendungszweck**
- 3) Hersteller: **SOPREMA GmbH - Mallaustraße 59, 68219 Mannheim, Deutschland**
- 4) Bevollmächtigter: ---
- 5) System(e) AVCP : **AVCP 3**
- 6a) Harmonisierte Norm: **EN 13859-1 EN 13859-2**
- Notifizierte Stelle(n): ---
- 7) Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale der harmonisierten Norm EN 13859-1:2014 und EN 13859-2 : 2014		Prüfnorm	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten		EN ISO 11925-2	E	EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014
Wasserdichtheit		EN 1928	W1	
Wasserdampf-diffusionwiderstand		EN ISO 12572	0.02 (-0.00;+0.02) m	
Zugfestigkeit	Höchstzugkraft L / T	EN 12311-1	315±50 / 250±50 N/5cm	
	Dehnung L / T		55±15 / 45±15 %	
Weiterreibwiderstand		EN 12310-1	220±50 / 230±50 N	
Kaltbiegeverhalten (Biagsamkeit)		EN 1109	≤ -20°C	
Dauerhaftigkeit: Künstliches Alterungsverhalten bezüglich	Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928	W1	
	Höchstzugkraft L / T	EN 12311-1	300±50 / 200±50 N/5cm	
	Dehnung L / T		50±8 / 40±8 %	
Gefährliche Stoffe			NPD	

NPD = Keine Leistung festgelegt

- 8) Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Christian JOCHUM, Technischer Leiter**

ort: **Mannheim**

datum: **04.06.2020**

