



salzsperrende Grundierung für den Secco Sperrputz und Secco Entfeuchtungsputz

Einsatzgebiete:

- zur Vorbehandlung mineralischer Untergründe
- glatte Untergründe sind zusätzlich mit Secco Spritzbewurf zu versehen und werden nach ausreichender Erhärtung des Spritzbewurfs satt mit Grundierung FS behandelt.

Eigenschaften:

- festigend, salzsperrend, vorabdichtende Wirkung
- wasserdampfdurchlässig, lösemittelfrei, hoch alkalisch

Technische Daten:

- Dichte: ca. 1,2 g/cm³
- pH- Wert: ca. 11,5
- Mauerwerksverfestigung: < 5 % N/mm²
- Dampfdurchlässigkeit: > 90%
- Verbrauch: ca. 500 – 750 ml/m² abhängig vom Untergrund
- Verarbeitungstemperatur: mindestens 8 °C

Verarbeitung:

Fensterbänke, Glas, Keramik, Stein- und Metalloberflächen zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen durch Secco Grundierung FS sorgfältig abdecken oder abkleben. Spritzer sofort rückstandslos entfernen.

Der mineralische Untergrund muss fest, haft- und tragfähig sowie frei von Verunreinigungen (Anstriche, Beschichtungen, Öl, Sinterschichten etc.) sein. Altputze sind mindestens 80 cm über sichtbare Schädigungen und Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk zu entfernen. Loser Fugenmörtel ist vorab zu beseitigen. Offene Fugen und Unebenheiten sind vorab mit Sperrputz bzw. Entfeuchtungsputz auszubessern. Trockene und saugende Untergründe sind vor Auftrag der Grundierung FS ausreichend vorzunässen.

Secco Grundierung FS wird sättigend auf den vorgehässsten, haft- und tragfähigen Untergrund aufgesprüht oder satt mit einem Quast bzw. einer Rolle aufgetragen (glatte Untergründe vornässen, mit einem vollflächigen Spritzbewurf versehen, nach ausreichender Erhärtung erneut vornässen und mit Grundierung FS bearbeiten).

Wichtig: Den nachfolgenden Putz innerhalb von 10 - 20 Min. nach dem Grundieren auftragen (frisch in frisch). Bei längerer Trocknungszeit verschlechtert sich die Putzanhaftung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Lieferform:

5 l und 10 l Kanister

Arbeitsschutz:

Nur im verschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Verschüttete Mengen sofort aufnehmen und Rückstände entfernen, um Materialschäden zu vermeiden. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Entsorgung zuführen. Enthält Kaliummethyilsilantriolat.

Beim Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Augenkontakt: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Hautkontakt: Beschmutzte und getränkte Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Lagerstabilität:

kühl, hitze- und frostgeschützt, im verschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr lagerfähig

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.