

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt

**Acryl 100**

**Nr. GBI F 042-2**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**7360**

Verwendungszweck(e):

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und  
Außenanwendungen – EN 15651-1 F-EXT-INT**

Hersteller:

**Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13  
49624 Lönigen / Germany**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3  
System 3 für das Brandverhalten**

Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1: 2012**

Notifizierte Stelle(n):

**Kiwa Polymer Institut GmbH  
Quellenstraße 3  
65439 Flörsheim-Wicker  
Kennnummer 1119**

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M1

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD		
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 25 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100 %		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
i. A. Stephanie Braak  
Laborleiterin Fugendichtstoffe

Löningen, den 01.11.2016.....



.....  
(Unterschrift)