



# Dauerschutz-Lasur UV

Dekorative, lösemittelbasierte Medium-Solid-Lasur mit sehr hohem UV-Schutz, universell für Holz im Freien

## Long Life Stain UV

Decorative, solvent-based medium-solid stain with very high UV protection, universal for exterior wood



**silbergrau ▪ silver grey**  
RC-970 · Art.-No. 2234



**weiß ▪ white**  
RC-990 · Art.-No. 2235



**eiche rustikal ▪ rustic oak**  
RC-360 · Art.-No. 2238



**eiche hell ▪ light oak**  
RC-365 · Art.-No. 2239



**farblos UV+\* ▪ clear UV+\***  
Art.-No. 2240



**nussbaum ▪ nutwood**  
RC-660 · Art.-No. 2242



**kiefer ▪ pine**  
RC-270 · Art.-No. 2246



**teak ▪ teak**  
RC-545 · Art.-No. 2244



**palisander ▪ palisander**  
RC-720 · Art.-No. 2248



**pinie/lärche ▪ stone pine/larch**  
RC-260 · Art.-No. 2247

## DE Anwendungsbereich:

- Holz außen
- Maßhaltige Holzbauteile:  
z. B. Fenster und Türen (inklusive deren Innenseite)
- Nicht maßhaltige Holzbauteile:  
z. B. Zäune, Fachwerk, Carports und Holzverschalungen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile:  
z. B. Klappläden, Profildretter und Gartenhäuser
- Biozidfreie Schlussbeschichtung auf imprägnierten Hölzern,  
z.B. Gartenmöbel
- Farblos UV+ auch als Nutzschrift über pigmentierten  
Varianten des Produktes für dauerhaft helle Hölzer

## Eigenschaften:

- Wetter- und UV-beständig
- Hoher UV-Schutz auch für helle Farbtöne und farblos UV+
- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
- Guter Verlauf
- Frei von Bioziden und Cobalt
- Seidenglänzend

## Verbrauch:

- 1. Anstrich: 100 ml/m<sup>2</sup>
- 2. Anstrich: 60 ml/m<sup>2</sup>

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## GB Range of use:

- For use on exterior wood
- Dimensionally stable wood building elements:  
e.g. windows and doors (including their interior surfaces)
- Wood building elements with no dimensional stability:  
e.g. fences, framework, carports, planking
- Wood building elements with limited dimensional stability:  
e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Biocide-free finishing coat for impregnated wood,  
e.g. garden furniture
- Clear UV+ can also be used as a sacrificial layer  
over pigmented variants to prevent the wood from darkening

## Properties:

- Weather-resistant and UV-resistant
- High UV protection for light colours and clear UV+
- Dirt-repellent and easy to maintain
- Block resistant (in accordance with Code of Practice HO.03)
- Good flow properties
- Free from biocides and cobalt
- Silk gloss

## Application rate:

- First coat: 100 ml/m<sup>2</sup>
- Second coat: 60 ml/m<sup>2</sup>

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.