



Deckfarbe


Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe

Finishing Paint


Highly opaque, water-based weather protection paint




weiß ▪ white
RAL 9016 · Art.-No. 3600




hellgrau ▪ light grey
Art.-No. 3601



dunkelgrau ▪ dark grey
Art.-No. 3602



fenstergrau ▪ window grey
RAL 7040 · Art.-No. 3613




friesenblau ▪ frisian blue
Art.-No. 3604




blattgrün ▪ leaf green
Art.-No. 3605




flaschengrün ▪ bottle green
Art.-No. 3606




nussbraun ▪ nut brown
RAL 8011 · Art.-No. 3607




tabakbraun ▪ tobacco brown
Art.-No. 3608




basaltgrau ▪ basalt grey
RAL 7012 · Art.-No. 3609




schwedischrot ▪ swedish red
Art.-No. 3611




maisgelb ▪ corn yellow
RC-660 · Art.-No. 3612




hellelfenbein ▪ light ivory
RAL 1015 · Art.-No. 3616




skandinavischrot ▪ scandinavian red
Art.-No. 3623



anthrazitgrau ▪ anthracite grey
RAL 7016 · Art.-No. 3624



schwarz ▪ black
Art.-No. 3615



rotbraun ▪ reddish brown
Art.-No. 3610

DE Anwendungsbereich:

- Holz innen und außen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden und Profill Bretter, Gartenhäuser
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports und Holzverschalungen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Zinkdachrinnen und -bleche
- Viele andere Untergründe
- Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten

Eigenschaften:

- Hochdeckend
- Seidenmatt
- Elastisch
- Blättert nicht ab
- Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
- Die Farbtöne sind untereinander mischbar
- Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen

Verbrauch:

- 100 ml/m² pro Arbeitsgang
- Untergrundabhängiger Verbrauch siehe Technisches Merkblatt

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB Range of use:

- For use on interior and exterior wood
- Wood building elements with limited dimensional stability: e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Building elements with no dimensional stability: e.g. fences, framework, carports, planking
- Primers, intermediate and finishing coats
- Zinc roof gutters and zinc sheet metal
- Many other different substrates
- Do not apply to freshly impregnated wood. Observe fixation time

Properties:

- Highly opaque
- Silk matt
- Elastic
- Does not flake
- Alkali-resistant, including when used on mineral substrates
- Weatherproof and moisture-regulating
- Low solvent, environmentally correct, mild odour
- All colours are mixable with one another
- Brilliant, pure, intensive colours have a lower hiding power due to their pigments. We recommend fully pre-coating such areas with a matching coloured primer if using critical colours

Application rate:

- 100 ml/m² per working operation
- See application examples for different application rates depending on the substrate

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.