

Article	RootBarrier® Kunstrasen Barcelona
Typ	Unverfüllter Kunstrasenteppich
Garn Material	PE Monofilament verstreckt und PP Monofilament gekräuselt
Garnfeinheit	10.300/12 dTex + 5,200/8 dTex
Garnqualität	Umweltfreundlich, UV-stabilisiert. Die UV-Stabilität erfüllt die Anforderungen der DIN 53387 Blei- und Cadmiumfrei
Farbechtheit	Xenon-Test: blaue Skala >7, graue Skala > 4
Primärträger	100% PP Thiobac® mit Fleece, schwarz, UV-stabilisiert, Gewicht 155 g/m ²
Rückenbeschichtung	Schwarze Latex Verbindung auf Basis von Styrol-Butadien-(SBR) mit Drainagelöchern Gewicht 850 g/m ²

Qualitätsmerkmal	Technische Daten	Prüfmethode/ Toleranzen
Wasserdurchlässigkeit	60 Liter/min/100 cm ²	
Brandschutzklassifizierung	Cfl-S1	EN ISO 11925-2: Sand gefüllt ca. 5 mm
Brandschutzklassifizierung	Efl-S1	EN ISO 11925-2; nicht gefüllt
Tuftbreite Teilung in Zoll	3/8"	(+ / -10%)
Polhöhe	30 mm	(+ / -10%)
Stiche pro 10 cm	14	(+ / -10%)
Stiche pro m²	14.700	(+ / -10%)
Garn-/ Oberflächen-Gewicht	1.600 g/m ²	(+ / -10%)
Gesamtgewicht	2.605 g/m ²	(+ / -10%)
Chargen-Informationen:	Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die ersten 4 Ziffern der Rollnummer Ihrer Charge identisch sind	
Schrumpfung:	Schrumpfung kann durch hohe Temperaturen auftreten. Stellen Sie sicher, dass der Rasen sich entspannen kann, bevor er geschnitten wird	
Ausfachungsempfehlung:	nicht verfüllen (optional 5 kg/m ²)	

Die angegebenen Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und indikativ.