

Energieeffizient – so dicht wie ein Fenster.

## Kniestocktüre Designo



### Die Vorteile im Überblick

- + Die hochwertige Wärmedämmung im Türblatt sorgt dafür, dass die Wärme zuverlässig im Raum bleibt.
- + Die hochwertige Roto 4-Punkt -Verriegelung hält garantiert dicht.
- + Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör: Montageschrauben, steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff), Dämm- und Dichtblock (WDL) am Türrahmen, vorgebohrter Futterkasten (vereinfachte Montage)



Dieses Produkt auf  
masstrepfen.de konfigurieren.

### Technik und Produkteigenschaften

Energielabel	+ Bauelement: 0,60 W/m <sup>2</sup> K*
Energieeffizienz	+ umlaufende Dichtung mit geschlossenen Ecken + Wärmedämmung im Türblatt / Sandwichbauweise
Ausführung	+ Türflächen beidseitig weiß + Türanschlag links oder rechts + Türfutter: weiß + Verschluss durch Roto 4-Punkt-Verriegelung mit Fenstergriff + Scharniere: unsichtbare Roto Fensterbänder + Türblatt: 67 mm stark + Futtertiefe: 14 cm + Einbauluft: 2 cm
ift Rosenheim geprüft	+ Anschlussystem** (WDL)
Hinweis	Bei der Bestellung Türanschlag angeben! Keine Aufdopplung möglich!

\*herstellereberechnet nach DIN EN ISO 6946 \*\*geprüft durch ift Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114