



AQUAPANEL®

03/2014

AQUAPANEL® **Armierungsband – außen**

Armierungsband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Anwendung

AQUAPANEL® Armierungsband – außen wird im Außenwandbereich zur Fugenarmierung verwendet, wenn auf dem AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel ein Farbanstrich anstelle einer Putzbeschichtung erfolgen soll.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreißfestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	20 cm
Länge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

Fuge mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau vorziehen und anschließend das AQUAPANEL® Armierungsband einbetten.

Verbrauch

Ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm)

Ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm)

Lieferform/Lagerung

- 20 cm breite Rollen à 50 m
- 5 Rollen / Großverpackung
- 150 Rollen / Palette
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

Artikelnummer: 42086

AQUAPANEL®

www.knauf-aquapanel.com

info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland