



AQUAPANEL® Gewebe

Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Anwendung

AQUAPANEL® Gewebe ist ein alkaliresistentes Glasgewebe und wird zur Armierung des AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtels – weiß und des AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtels – weiß verwendet.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Flächengewicht | ca. 160 g/m ² |
| Lichte Maschenweite | 4 x 4 mm |
| Anfangsreißfestigkeit | ca. 2200 N/5 cm |
| Dicke | ca. 0,5 mm |
| Breite | 100 cm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | blau |

Verarbeitung

In Außenwänden AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel – weiß 4-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Diagonal von den Ecken aller Gebäudeöffnungen wird ein Armierungstreifen von ca. 30 x 50 cm aus AQUAPANEL® Gewebe angebracht. Der Gewebestreifen ist direkt an der Ecke beginnend unter der vollflächigen Gewebelage anzuordnen. Anschließend ganzflächig das AQUAPANEL® Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

Bei Putzstrukturen < 1 mm Dicke bzw. bei streichfähigen, gefilzten Oberflächen ist AQUAPANEL® Armierungsband – außen über den Plattenstößen als zusätzliche Armierung erforderlich, das AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) kann dann entfallen.

Bei Deckenflächen im Innen- und Außenbereich und Wandflächen im Innenbereich AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel – weiß 3-5 mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen. Anschließend ganzflächig das AQUAPANEL® Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

Verbrauch

ca. 1,10-1,15 m² für 1 m² Putzfläche

Verarbeitungszeit

Wandbereich: ca. 3-4 Minuten/m²
Deckenbereich: ca. 4-5 Minuten/m²

Lieferform/Lagerung

- 100 cm breite Rollen à 50 m
- 30 Rollen / Palette
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schützen.

Artikelnummer: 102584



Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter siehe
pd.knauf.de



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
www.ausschreibungscenter.de



Mit der Tablet App Knauf Infothek stehen jetzt alle Informationen und Dokumente der Knauf Gips KG jederzeit und an jedem Ort immer aktuell, übersichtlich und bequem zur Verfügung.
[Knauf Infothek](#)

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-1000 ***

► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.