



THERMOFLOC – Universalkleber

EINSATZBEREICH:

Der THERMOFLOC-Universalkleber ist ein dauerhafter und elastischer Anschlusskleber für Anschlüsse von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, auch für PE-Folien, Alu und PA (Polyethylen) auf Untergründe wie Putz, Holz, Beton, Teppichböden, Randleisten u.a. Dieser Kleber ist in Kombination mit unseren anderen THERMOFLOC-Produkten Teil eines durchgängig-effizienten Dämmsystems.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Material	Acrylatklebstoff
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis max. +50°C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C bis max. +50°C
Eigenschaften	kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit
Inhalt	310 ml Kartusche
Allgemein	frei von Weichmachern, Lösemitteln und Halogenverbindungen

LIEFERFORM:

Artikel-Nr.	Menge	Inhalt	Gewicht	Lieferung
5170	310 ml/Kartusche	20 Kartuschen/Karton	7,9 kg/Karton	kartonweise (60 Karton / Palette)

THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTEN:



Einblasdämmstoff

Dampfbremse feuchtevariabel

Dampfbremse

Dachschalungsbahn

Thermobag

THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Ihr THERMOFLOC-Fachbetrieb