

Skamol Smooth Plaster

	Wert	Einheit
Schüttdichte	≤ 1.400	kg/m ³
Druckfestigkeit	CS II	
Absorption von Wasser	Klasse W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ	≤ 15	
Haftung	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Wärmeleitfähigkeit (durchschnittlicher Tabellenwert; P=50%), $\lambda_{10 \text{ trocken}}$	≤ 0,45	W/mK

Allgemein		
Sackgröße	15	kg
Verbrauch, 2mm (pro Sack)	7,5	m ²
Haltbarkeit	12	Monate
Gießtemperatur	+5 bis +25	°C
Wasserzusatz (pro Sack)	5,5 bis 6,5	L

Klassifizierungsreaktion auf Feuer (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes Warenbeschreibungs- und Codierungssystem)	2824.50.90	
Farbe	Weiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 13.7.2022