

Technische Produktinformation

Werkzeuge

Trapezspachtel

TS 010



Flexibler Trapezspachtel mit Holzgriff und einem Stahlblatt von 18 cm Breite. Für alle gängigen Spachtelarbeiten geeignet.

- TKB-Zahnung A1: besonders geeignet für alle Spachtelarbeiten bei der wasserdichten Verklebung von Dichtbändern und Formteilen
- TKB-Zahnung A2: besonders geeignet für Spachtelarbeiten von Vinylbodenklebern zur Verklebung von PVC-Designbelägen
- TKB-Zahnung A3: besonders geeignet für Spachtelarbeiten der letzten Lage PU-FlächenDicht

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
8001001	Stück (TKB-Zahnung A1) 1 Stk	1	0 kg
8001002	Stück (TKB-Zahnung A2) 1 Stk	1	0 kg
8001003	Stück (TKB-Zahnung A3) 1 Stk	1	0 kg

Anwendungsgebiete

Besonders geeignet für alle Spachtelarbeiten wie zum Beispiel bei der wasserdichten Verklebung von Dichtbändern und Formteilen (A1).

Für Spachtelarbeiten von Vinylbodenklebern und zur Verklebung von PVC-/Designbelägen (A2).

Für Spachtelarbeiten der letzten Lage von Sopro PU-Flächendicht (A3).

Eigenschaften

Mit Blatt aus 0,7 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl und 40 mm hohem, gewachstem Holzheft (Holzgriff).
Mit praktischem Aufhängeloch im Spachtelblatt.

TKB-Zahnung

TKB-Zahnungen - Bezeichnungen und Maße

TKB Zahnung	a in mm	b in mm	c in mm	y in Grad
A1	0,50	1,50	1,10	55,0
A2	1,30	1,70	1,40	55,0
A3	0,40	1,60	1,50	45,0

Die Buchstaben in der Tabelle bezeichnen verschiedene Maße wie folgt:

a = Zahnbreite

b = Zahnlückenbreite

c = Zahnlückentiefe

y = Kerbwinkel

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.