

uClean PA-1455 KFG FW (Feuerwehr)

Best.-Nr. 019093

Ausstattung



- **55-l-Edelstahl-Behälter** mit 2 Tragegriffen
- **Kippfahrgestell**
- **Leistungsstarke Entsorgungspumpe**, trockenlaufsicher, wartungsfrei, mit thermischem Wicklungsschutz
- Pumpe kann vollständig ausgebaut werden, dadurch ist der Sauger als Nass-/Trockensauger einsetzbar
- **Ablassschlauchanschluss Geka- und C-Kupplung**
- **Druckwasserdichte Gerätesteckdose** (IP 68) mit Einschaltautomatik
- **Drehzahlregulierung** (2-stufig) mit Eco-Modus
- Sanftanlaufsteuerung und Nachlaufelektronik
- **Robustes Gummi-Netzanschlusskabel**, 8,40 m inkl. **FI-Schutzschalter** und **druckwasserdichtem Stecker** (IP 68)
- **Wasserstandserkennung** (Schwimmerschalter)
- Schlauch- und Kabelaufwicklung, Steckerfixierung
- 1 x Polyester-Faltenfilterpatrone FPP 3600
- 1 x Nassfiltersack (FSN 1000)
- 1 x Schaumstofffilter (FSS 1200)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch, Signalrot (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Ablassschlauch, Signalrot (Ø 33 mm x 10 m)
- 1 x Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber
- 2 x Kunststoff Saugrohr (je 50 cm)
- 1 x Alu-Profi-Bodendüse 45 mit Gummi- und Borstenleisten
- 1 x GEKA-C Kupplung



Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Leistungsaufnahme max. Watt | 2.210 - incl. Pumpe |
| Volumenstrom max. l/s | 69 |
| Unterdruck max. mbar | 259 |
| Schalldruckpegel dB (A) | 73,0 ±2 |
| Behältervolumen max./Brutto-Staub-Wasser l | 55 / 50 / 43 (Edelstahl) |
| Abmessungen (L x B x H) cm | 52 x 51 x 93 |
| Gewicht Sauger incl. Tauchpumpe netto (ohne Verpackung u. Zubehör) kg | 26,0 |
| Netzleitungslänge m | 8,40 inkl. FI-Schutzschalter |
| Netzleitungstyp | Gummi H07RN-F 3G1,5 |
| Aktionsradius m | 13,0 – 14,0 |
| Förderleistung Pumpe max. l/min | 330 |
| Förderleistung Pumpe (Förderhöhe 2m) l/min | 300 |
| Ansaughöhe Vollsaugmodus m | 2,5 |
| Ansaughöhe Schlürfmodus m | 5 – 8 |
| Förderhöhe (max.) m | 11 |
| Förderweite (max.) m | 55 |