

Datenblatt

Nr.08.07-01

Seite: 1

Uni-Bodenablauf BA-K

Beschreibung:

Der BA-K ist ein universeller extra stabiler Hart-PVC-Bodenablauf. Er ist bis 2t belastbar, jedoch nicht mit Gabelstapler oder Hubwagen befahrbar.

Der 2-teilige hochtemperaturbeständige Bodenablauf besteht aus Ablaufkasten und Kunststoff-Rost.

Farbe lichtgrau ≈ RAL 7035.

Verwendung:

Für innen als Hausablauf oder außen als Hofablauf verwendbar, z.B. für Garage, Keller, Terrasse, Balkon oder Hof. Der BA-K ist frostsicher, wetterfest und hat eine Ablaufleistung von 1,34 l/s.

Außerdem befindet sich im Uni-Bodenablauf ein Geruchsverschluss. Dieser wird mit dem Rost eingeklipst und ist mühelos zu Reinigungszwecken herausnehmbar.



Abbildung 1: Uni-Bodenablauf BA-K

Abmessungen

Ablauf senkrecht nach unten DA 110

200 x 200 mm, Höhe 85mm



BA-K, Drain-Gully Kunststoff, PKW-befahrbar, universeller Bodenablauf /Kunstst.Geruchsverschluss 200/200mm, Höhe 85mm, DA 110 Abgang senkrecht

Verpack.

Art. Nr.

6

109 640