

ASPHALTVERSIEGELUNG

Ein gut dichtender, leicht anzuwendender Rissfüller



EINSATZBEREICH

- Asphalt
- Beton
- Metall
- Stein
- Ziegelstein

EIGENSCHAFTEN

- Einfach in der Anwendung
- Flexibel, bewegt sich mit dem Untergrund (+/-5%)
- Bleibt jahrelang flexibel
- Schützt gegen Schäden durch Wassererosion

Watco Asphaltversiegelung ist ein flexibles, gummihaltiges Füllmaterial, das Risse in Asphalt versiegelt und als Schutz gegen Schäden durch Wassereintritt und -erosion dient. Es kann auch zum Füllen von Fugen und Rissen in Betonoberflächen verwendet werden. Außerdem verbindet es sich mit Metall, Stein und Ziegelstein. Es passt in eine Standard Kartuschenpistole und ermöglicht schnelle, saubere Reparaturen.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Gummihaltige Bitumenemulsion.
Aussehen	Schwarz.
Anzahl der Komponenten	1
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- & Innenbereich.
Werkzeug	Kartuschenpistole.
Geeignet für	Asphalt, Beton, Metall, Stein, Ziegelstein.
Gebindegröße	310 ml
Reichweite	Siehe nebenstehende Tabelle.
Trockenzeit	24 Stunden bei trockenen Bedingungen.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.

Lagerung	An einem trockenen, schattigen Standort bei Temperaturen von 5°C - 25°C lagern. Nicht einfrieren lassen.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete..	Nicht geeignet für die Anwendung auf mit EPDM abgedichteten Dächern. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Kompatibilität mit anderen Oberflächen.

COVERAGE RATES

Linear metres per 310ml cartridge.

Breite (mm)	6	10	15	20	25
6 mm Tiefe	8,6	5,2	3,4	2,6	2,1
10 mm Tiefe	5,2	3,1	2,0	1,5	1,2
12 mm Tiefe	4,3	2,6	1,7	1,3	1,0

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen sind, die Haftungsprobleme verursachen könnten.

ANWENDUNG

Schneiden Sie die Spitze der Kartusche ab, ohne das Gewinde zu beschädigen. Schneiden Sie die Tülle im 45° Winkel ab und schrauben Sie sie auf die Kartusche. Das Produkt passt in eine Standard Kartuschenpistole.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Wie bei allen lösemittelbasierten Produkten sollten Lebensmittel während der Auftragung und Härtezeit ferngehalten werden.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at