

BLACK TOP

Asphaltsanierung in nur einem Arbeitsgang



EINSATZBEREICH

- Parkplätze
- Zufahrten
- Schulhöfe

EIGENSCHAFTEN

- Wertet tristen, grauen, fleckigen Asphalt auf
- Sortiert für ein 'wie neu'-Erscheinungsbild
- Verbirgt eingebetteten Staub von Bauarbeiten etc.
- Verlängert die Lebenszeit von Asphaltoberflächen
- Verbessert das Aussehen enorm

Watco Black Top ist eine dicke Beschichtung, mit der Sie Parkplätze, Zufahrten etc. in nur einem Arbeitsgang sanieren

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Dickes Bitumen in Spitzenqualität, mit Fließmitteln und und hochwertigem Füllstoff.
Anzahl der Komponenten	1
Oberfläche	Trocknet zu einer schwarzen Oberfläche mit leichtem Glanz.
Anzahl der Anstriche	Normalerweise reicht eine Schicht.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller.
Geeignet für	Asphalt.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	5 m ² - 10 m ² pro 5 Liter.
Trockenzeit	Etwa 2 - 5 Stunden bei 5°C - 20°C. Regen verzögert die Trocknung, da er die Lösemittel in der Beschichtung einschließt und ihr Ausgasen verhindert. Nach der Auftragung mindestens 30 Minuten vor Regen schützen.

Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Abseits von möglichen Hitze- oder Zündquellen aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete..	Watco Black Top ist als Oberflächenbeschichtung gedacht. Es ist nicht dafür geeignet, schwache oder beschädigte Oberflächen zu reparieren. Black Top wurde für die Anwendung auf bitumenbasierten Oberflächen entwickelt. Es kann kohleteerhaltige Oberflächen aufweichen. Tragen Sie es im Zweifelsfall auf eine kleine Testfläche auf und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob es zu keiner Erweichung gekommen ist.

FARBEN

Schwarz

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Oberflächen sollten trocken und frei von jeglichem losem Material sein. Moos etc. sollte durch Abkratzen und/oder mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Lassen Sie die Oberfläche anschließend gut trocknen.

ANWENDUNG

Watco Black Top sollte mit einem Farbroller großzügig in einer Schicht aufgetragen werden. 'Überschwemmen' Sie die Oberfläche jedoch nicht mit zu viel Material, da es sonst zu einer vorübergehenden Erweichung des Asphalts und längeren Trockenzeiten der Beschichtung kommen kann. Sie können für die Ecken einen Pinsel verwenden, vermeiden Sie jedoch auch hier eine zu dicke Auftragung. Kleine Vertiefungen und Spalten können mit einem zähen Mörtel aus trockenem Sand und dem Produkt gefüllt werden. Grundieren Sie Vertiefungen und Spalten zunächst mit Black Top, bevor Sie den Mörtel mit einer Kelle einfüllen.

SICHERHEIT

Entzündbar, von allen Zündquellen fernhalten. Eine gute Belüftung muss sichergestellt sein.

Hautkontakt vermeiden, benutzen Sie Handschuhe. Verunreinigungen mit Handwaschpaste von der Haut entfernen, anschließend mit Wasser und Seife waschen.

Bei Augenkontakt 15 Minuten mit Wasser ausspülen und medizinischen Rat einholen.

Gegen Funken schützen, die durch elektrische oder mechanische Geräte erzeugt werden und die Lösemitteldämpfe oder den nassen Film entzünden könnten. Wie bei allen lösemittelbasierten Produkten sollten Lebensmittel ferngehalten werden, solange noch Lösemittelgeruch vorhanden ist. Ein detailliertes Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich. Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at