

Isotec 200

Luken-
verkleidung
52 cm

Geprüfter Schutz vor Wärmeverlust.

Förderung für
energiesparende
Maßnahmen!

Die Isotec 200 hemmt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor zu hohem Wärmeverlust von Wohnräumen in den Dachraum und hält **dauerhaft** dicht.

- **60 Minuten brandhemmend**
EI₂60 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
- **Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: $U = 0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$**
(errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.002.484
- **Wärmedurchgangskoeffizient mit wärmegeädätmtem Oberdeckel: $U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$** (errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.004.484
- **Luftdichtheitsklasse 4 geprüft**
gemäß DIN EN 12114 durch das IFT Rosenheim lt. Prüfbericht Nr. 12-001746-PR04
- Steinwolldämmung 20 cm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel
- Teleskophandlauf, kugelgelagert mit verschleißfreier Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- 3 hochwertige Dichtungsebenen



20 cm

20 cm starke, mehrlagige Wärmedämmung im Unterdeckel



Isotec 200
+
Wipro
Oberdeckel

+ 6 cm Wärmedämmung im Oberdeckel (optional erhältlich)



Die Isotec 200 riegelt Dachböden für viele Jahrzehnte energiesparend und brandhemmend ab.