

# ISOTEC SMART

**NEU!**

## Bewährte Technik für gedämmte Holzdecken.

Die Isotec smart schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor Wärmeverlust.

- 30 Minuten brandhemmend
- Lukenverkleidung: 29 cm (auch höher erhältlich)
- Steinwolldämmung 100 mm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel ( $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- Treppensatz sitzt im Lukenkasten, dadurch einfacher Ausstieg
- 4 cm Abdeckrahmen – fix in der Lukenverkleidung integriert
- Kein Überstand im Dachboden
- Teleskophandlauf
- Treppenstufen liegen nicht am Unterdeckel auf
- Trittschienen mit Noppen für trittfesten Aufstieg: 36 cm breit x 12 cm tief
- Hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung, weiß RAL 9016
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Umlaufende Brandschutzdichtung
- Hochwertige Schanientechnik
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Luftdichtklasse 4
- optional erhältlich: Wipro<sup>®</sup> Luftdichtset

umlaufende Brandschutzdichtung, zusätzliche Dichtungen und Doppelfalzrahmen

Trittsicher mit optimaler Treppenstufen-Breite und pulverbeschichteter Oberfläche

10 cm Wärmedämmung im Unterdeckel mit thermischer Trennung

abgerundete Schutzkappen

HIER GEHT'S ZUR MONTAGEANLEITUNG



**WIPRO<sup>®</sup> LUFTDICHTSET**  
empfohlen für optimalen Einbau und beste Abdichtung

