

Ytong Planblock

Bedarfwerte je m³ Mauerwerk

Alles auf einen Blick!

m³

Ohne Stoßfugenvermörtelung

Wandbreite mm		115		150		175		200	
Höhe mm	Länge mm	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³
249	499	-	-	-	-	-	-	-	-
	624	55,7	14,0	42,7	13,1	36,6	12,7	32,0	12,4
374	624	37,1	9,3	28,4	8,7	24,4	8,4	-	-
499	499	-	-	-	-	22,9	5,0	-	-
624	249	-	-	-	-	36,6	4,3	-	-
	374	-	-	-	-	24,4	4,3	-	-
	624	-	-	-	-	14,6	4,3	-	-

Wandbreite mm		240		300		365		425		480	
Höhe mm	Länge mm	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³	Steine Stück/m ³	DBM ca. kg/m ³
249	499	33,3	12,4	26,7	12,0	21,9	11,6	18,8	11,4	16,7	12,4
	624	26,7	12,0	21,3	11,5	17,5	11,3	-	-	-	-
374	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	499	16,7	5,0	13,3	5,0	11,0	5,0	-	-	-	-
624	249	26,7	4,3	21,3	4,3	17,5	4,3	-	-	-	-
	374	17,8	4,3	14,2	4,3	11,7	4,3	-	-	-	-
	624	10,7	4,3	8,5	4,3	7,0	4,3	-	-	-	-

Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. eines Dünnbettmörtelschlittens. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

Bedarfwerte je m² Mauerwerk

Alles auf einen Blick!

m²

Ohne Stoßfugenvermörtelung

Wandbreite mm		115		150		175		200	
Höhe mm	Länge mm	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²
249	499	-	-	-	-	-	-	-	-
	624	6,4	1,6	6,4	2,0	6,4	2,2	6,4	2,5
374	624	4,3	1,1	4,3	1,3	4,3	1,5	-	-
499	499	-	-	-	-	4,0	0,9	-	-
624	249	-	-	-	-	6,4	0,75	-	-
	374	-	-	-	-	4,3	0,75	-	-
	624	-	-	-	-	2,6	0,75	-	-

Wandbreite mm		240		300		365		425		480	
Höhe mm	Länge mm	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²	Steine Stück/m ²	DBM ca. kg/m ²
249	499	8,0	3,0	8,0	3,6	8,0	4,2	8,0	4,8	8,0	6,0
	624	6,4	2,9	6,4	3,5	6,4	4,1	-	-	-	-
374	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	499	4,0	1,2	4,0	1,5	4,0	1,8	-	-	-	-
624	249	6,4	1,0	6,4	1,3	6,4	1,6	-	-	-	-
	374	4,3	1,0	4,3	1,3	4,3	1,6	-	-	-	-
	624	2,6	1,0	2,6	1,3	2,6	1,6	-	-	-	-

Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. eines Dünnbettmörtelschlittens. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm