



Mehr Kork. Mehr Design. Mehr Natur.

Technische Daten	
Dielen-Formate	900 x 300 x 12 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,62 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/97,2 m ²
Oberfläche	- 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem HWÖ - eingefärbt und 3-facher Auftrag von luftgetrocknetem HWÖ
Auflage	3,0 mm Naturkork
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	3,0 mm Presskork Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/31
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	B 2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Entsorgung	Korkplus kann über den Hausmüll entsorgt werden
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Resteindruck (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,127 m ² x K/W



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen.