

Lino-klick

Der Naturboden in Farbe.



Linoleum-Designboden in außergewöhnlichem Format

Lino-klick ist ein robuster, nahezu unverwüstlicher Bodenbelag. Lino-klick steht für umweltbewusstes Wohnen, verbunden mit hohem Komfort. Die extreme Belastbarkeit, Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit des Bodens erschließen Anwendungsbereiche vom privaten Wohnbereich bis hin zu gewerblichen Betrieben mit normaler Beanspruchung wie öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Kindergärten. Dieser robuste Bodenbelag entspricht dem neuesten Stand der Technik und ist absolut unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt. Dies beweisen laufende Kontrollen beim renommierten eco-Umweltinstitut in Köln. Darüber hinaus unterliegt jede einzelne Lieferung Lino-klick einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle durch unseren hierfür speziell ausgebildeten Qualitätsprüfer. Lino-klick ist recycling-fähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	620 x 450 x 10 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,68 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/100,80 m ²
Oberfläche	X-trem finish Versiegelung
Auflage	2,0 mm zweischichtiges Linoleum
Träger	6,8 mm HDF
Gegenzug	1,2 mm Presskork Trittschalldämmung
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.600 g/m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425 • EN 12529)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 5 2612-Teil 1)	0,098 m ² x K/W
Zigaretteinglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

