

# Vinyl Vita KF

## Designvinyl-Fliesen mit strukturierter Oberfläche.

Die 1,5/2,0 mm dünne Planke **Vinyl Vita KF** wird mit dem Untergrund verklebt. **Vinyl Vita KF** ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinyl Vita KF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Boutiquen oder Praxen. **Vinyl Vita KF** ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern und WC einsetzbar.

Darüber hinaus unterliegt **Vinyl Vita KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinyl Vita KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	915 x 305 x 2,0 mm   1.219x 229 x 2,0 mm   1.235 x 230 x 1,5 mm
Kartoninhalt	18 Dielen/5,022 m <sup>2</sup>   18 Dielen/5,022 m <sup>2</sup>   18 Dielen/5,112 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt in m <sup>2</sup>	30 Kartons/150,66   30 Kartons/150,66   24 Kartons/122,69
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Träger	1,2 mm strukturiertes Vinyl   1,7 mm strukturiertes Vinyl
Kantenbearbeitung	glatte Kanten
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Bfl s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN 433)	< 0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,02 m <sup>2</sup> x K/W

