

## Vinyl Basic KF

### Designvinyl-Fliesen zum Verkleben. Feuchtraumgeeignet.

Die 2,0 mm dünne Planke Basic KF wird mit dem Untergrund verklebt. Basic KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Basic KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Verkaufsflächen oder Praxen. Basic KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar. Darüber hinaus unterliegt Basic KF einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Basic KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	Holzdekore	Steindekore
Dielen-Formate	1.219 x 185 x 2,0 mm	610 x 457 x 2,0 mm
Kartoninhalt	16 Dielen/3,616 m <sup>2</sup>	18 Dielen/5,022 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	30 Kartons/108,48 m <sup>2</sup>	20 Kartons/100,44 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish	
Träger	1,7 mm Massiv-Vinyl	
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten	
Verlegeart	Zum Verkleben	
Prüfwerte		
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32	
Brandverhalten (EN13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja	
Flächengewicht (DIN EN 430)	3.400 g/m <sup>2</sup>	
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm	
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	5 dB	
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,021 m <sup>2</sup> x K/W	
Zigarettenlutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja	

