

Vinyl Strong Hydro

**Objektgeeignetes Designvinyl zum Klicken mit Trägerplatte aus Hart-Vinyl.
Feuchtraumgeeignet.**

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinyl Strong Hydro mit seiner Gesamtstärke von 7,0 mm eingesetzt und somit der ideale Renovierungsboden. Vinyl Strong Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen. Vinyl Strong Hydro ist frei von Pthalaten und bedenklichen Weichmachern. Vinyl Strong Hydro unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinyl Strong Hydro ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1,520 x 228 x 7,0 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,082 m ²
Paletteninhalt	48 Kartons/99,936 m ²
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish
Auflage	1,45 mm Massiv-Vinyl
Träger	5,00 mm Hart-Vinyl
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33
Brandverhalten (EN-ISO 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (DIN EN 430)	8.300 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	8 dB, inkl. Latexit 1000 15 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,038 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja

